

## Wiązarka sznurkiem MODEL: AXRO FQC2



**AXRO FQC2** to wiązarka sznurkiem elastycznym. Ma zastosowanie w przemyśle ogrodniczym, oraz łatwo można przy jej pomocy wiązać kwiaty, kable, gwoździe, delikatne i małe przedmioty.

### Funkcjonowanie:

Przedmiot lub przedmioty do związania należą przesunąć po blacie w kierunku ramienia ze sznurkiem. Ramię prowadzące opuszcza się poza produktem i w ten sposób sznurek kładziony jest wokół produktu. Końce sznurka zostają związane pod blatem maszyny, a sznur zostaje odcięty. Odcięta końcówka sznura zespolona z ramieniem wędruje do pozycji wyjściowej. Maszyna gotowa jest do następnego związania.

### Zalety:

- ❖ Możliwość włączenia maszyny w linię produkcyjną,
- ❖ Łatwa i prosta w obsłudze,
- ❖ Regulacja siły napięcia sznurka elastycznego, który zapewnia solidne i trwałe związanie bez uszkodzenia produktu,
- ❖ Łatwa konserwacja,
- ❖ Niski poziom hałasu

### Dane techniczne:

Wydajność:

Zasilanie:

Przelot:

Napięcie sznurka:

Blat:

Waga maszyny:

Wyzwalanie związania:

do 100 wiązań/minutę  
 200-240V, 50/60Hz, 1ph  
 100-120V, 50/60Hz, 1ph  
 maks. wysokość 150 mm  
 maks. szerokość 250 mm  
 regulowane  
 stal ocynkowana  
 47 kg  
 włącznik w blacie

## Wiązarka sznurkiem MODEL: AXRO FQC2

**Sznurek elastyczny CYLASTIK** o różnych parametrach i kolorach. Dostępny jest również w specjalnym wykonaniu przystosowanym do wykorzystania w przemyśle spożywczym.



### Specyfikacja:

Oplot:	poliester, poliester/polipropylen lub bielona bawełna
Rdzeń:	guma syntetyczna lub naturalna
Zastosowanie:	wiązanie różnorodnych produktów
Odporność na wstrząsy:	elastyczność sznurka sprawia, że związany produkt nie przesuwa się w trakcie transportu
Przechowywanie:	sznurek nie traci właściwości podczas przechowywania
Bezpieczeństwo pracy:	sznurek odporny jest na zerwanie lub przecięcia
Komfort pracy:	szpule ze sznurkiem są lekkie, a mimo wszystko nawój jest na tyle długi, aby zapewnić wiele cykli wiązania. Zmiana szpuli jest prosta i szybka.

### Dane techniczne:

Typ Sznurka	Cylatik PE	Cylastik PCs 1300	Cylastik 3K
Wytrzymałość na zerwanie	55 N	65 N	110 N
Rozciąg	240%	245%	310%
Opakowanie/karton	12 ról	12 ról	12 ról

